

Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC

Alphacool Artikelnummer: 13289



Kurzinformation

In der Welt der Wasserkühlung geht es nicht immer nur darum das Maximum an Leistung aus der eigenen Hardware heraus zu holen. Auch die Gesamtlautstärke eines Systems lässt sich mit den richtigen Wasserkühlungskomponenten in den nicht mehr hörbaren Bereich senken.

- Nahezu geräuschlos
- Lager mit Keramikachse
- Einfach zu installieren / Einfach zu bedienen

Lieferumfang

1x Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC

Technische Daten

Geschwindigkeit	2600 RPM
Abmessungen (BxHxT)	52 x 41 x 18mm (ohne Kabel)
Kabellänge	30 cm
Gewicht	48g
Spannung	6-13,5V DC
Stromverbrauch	3,2 W
Maximaler Durchfluss	72 L/h
Maximale Förderhöhe	0,6 m
Stromanschluss	3-Pin Lüfterstecker
MTBF	50.000h

Download Links

Anleitung	13289_Alphacool_DC-LT_2600_Ultra_low_noise_ceramic_-_12V_DC_Manual.pdf
Produktbilder	13289_Alphacool_DC-LT_2600_Ultra_low_noise_ceramic_-_12V_DC_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS	Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_13289.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	105 x 70 x 35 mm
Gesamtgewicht	58 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, ROHS
EAN	4250197132893
Zoll Nummer	84195080900

In der Welt der Wasserkühlung geht es nicht immer nur darum das Maximum an Leistung aus der eigenen Hardware heraus zu holen. Auch die Gesamtlautstärke eines Systems lässt sich mit den richtigen Wasserkühlungskomponenten in den nicht mehr hörbaren Bereich senken.

Diese Pumpe ist für den Einsatz in Computer-Wasserkühlungen gedacht, die nahezu lautlos laufen sollen. Barebones, HTPC oder Office-Desktoprechner in denen kleine bis mittelgroße Wasserkreisläufe verbaut sind, kann diese Pumpe optimal betreiben und das parktisch geräuschlos.

Eine Keramikachse verspricht zudem über eine sehr langen Zeit äußerste Laufruhe.

Die Außenabmessungen entsprechen ungefähr einer 2Euro Münze(etwa 0,5 cm größer im Radius). Damit ist diese Pumpe die kleinste am Markt befindliche Wasserkühlungspumpe für Computer.

Hinweis:

Diese Pumpe kann mit einem Adapterkabel mit 7V oder 9V betrieben werden.

Achtung

Nicht geeignet für den Dauerbetrieb mit Flüssigkeiten die Titandioxid oder Glyzerin enthalten. Typischerweise verwenden viele Pastelfarben diese Zusätze.

Diese Pumpe hat keine Gewindeanschlüsse. Wir empfehlen den passenden Deckel aus unserem Sortiment mit zu bestellen.

Montageschrauben nicht im Lieferumfang enthalten.