

Alphacool Eisstation VPP inkl. D5 VPP Apex PWM

Alphacool Artikelnummer: 13798

Download Center



Kurzinformation

Mit der Alphacool Eisstation erhält man einen kompakten Ausgleichsbehälter, der in nahezu jedem Gehäuse Platz findet. Die Eisstation gibt es in drei Versionen: die DDC, D5 oder DC-LT Version. Diese Version ist inkl. D5 VPP Apex PWM Pumpe.

- Der Deckel ist aus hoch stabilem Nylon
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Beleuchtetes Logo und LED Montagemöglichkeiten

Lieferumfang

1x Eisstation VPP Ausgleichsbehälter
1x D5 VPP Apex PWM Pumpe
4x M4x4 Schraube
4x M4x5 Schraube
4x M4 Entkopplungsschrauben

1x Montageplatte
1x selbstklebende Klettmatte
1x G 1/4" Dichtungsschrauben
1x G 3/8" Dichtungsschrauben

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	102 x 82 x 105mm
Material	Nylon / PMMA
Füllmenge	250ml
Gewinde	G1/4"
Anschlussmöglichkeiten	3x G1/4" / 1x G3/8"
Stromversorgung LED Logo	3 Pin
Beleuchtungsmodule	4x für 5mm LED
Farbe	schwarz/transparent

Download Links

Anleitung	13798_Alphacool_Eisstation_VPP_with_D5_VPP_Apex_PWM_Manual.pdf
Produktbilder	13798_Alphacool_Eisstation_VPP_with_D5_VPP_Apex_PWM_pics.zip

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	130 x 115 x 97 mm
Gesamtgewicht	800 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197137980
Zoll Nummer	84137081900

Mit der Alphacool Eisstation erhält man einen kompakten Ausgleichsbehälter, der in nahezu jedem Gehäuse Platz findet. Die Eisstation gibt es in drei Versionen: die DDC, D5 oder DC-LT Version. Diese Version ist inkl. D5 VPP Apex PWM Pumpe.

Highlights

1. Der Deckel ist aus hoch stabilem Nylon
2. Drei Versionen für alle gängigen Pumpen
3. Vielfältige Montagemöglichkeiten
4. Beleuchtetes Logo und LED Montagemöglichkeiten

Montagemöglichkeiten

Es besteht die Möglichkeit die Eisstation auf einer 2,5"-Halterung für SSD-Festplatten zu verschrauben. Es ist auch eine Montage in einem 3,5"-Schacht möglich. Die Verschraubung erfolgt in beiden Fällen über die beiliegenden speziellen Entkopplungsschrauben. Dadurch wird die Übertragung von Vibrationen an das Gehäuse minimiert und der Betrieb wird insgesamt deutlich leiser. Eine weitere Montageoption ist ein beiliegender Klettverschluss. Ein Teil des Klettverschlusses wird einfach am Boden der Eisstation angeklebt während man den anderen Teil im Gehäuse verklebt. Dann muss die Eisstation nur noch mit dem Boden auf das Gegenstück im Gehäuse aufgedrückt werden. Durch die Größe des Klettverschlusses ist eine sichere Position auch während eines Transportes gewährleistet. Die Montage kann dabei vertikal und horizontal erfolgen, je nach Wunsch und Platz.

Anschlussmöglichkeiten

Jeweils ein IN und OUT mit G1/4"-Gewinde sind auf der Kopfseite mit dem beleuchtetem Logo zu finden. Im Deckel stehen ein G1/4"- und ein G3/8"-Anschluss zur Verfügung. Der G3/8"-Anschluss erleichtert aufgrund des größeren Durchmessers das Befüllen der Eisstation und kann alternativ als Beleuchtungsmodul für 5 mm-LEDs genutzt werden. Zwei weitere 5 mm-LED-Plätze finden sich zudem im Boden und beleuchten den mit Wasser gefüllten Teil von unten.

Ein besonderes Highlight ist die Materialwahl der Eisstation. Der untere Teil ist mit einer hochwertigen Softtouch-Oberfläche überzogen was eine herausragende Haptik und Optik vermittelt. Der obere Teil und eigentliche Ausgleichsbehälter ist nicht aus einfachem und schnell brechendem Acrylglas gefertigt sondern aus extrem stabilem Nylon. Während normale Ausgleichsbehälter aus Glas oder Acrylglas schon bei kleinen Fallhöhen oder unsachgemäßer Handhabung reißen oder brechen können ist es nahezu unmöglich den durchsichtigen Behälter der Eisstation zu zerstören.