

Alphacool ES Schnellverschluss BLH1A PushIn Set IG-IG mit Schottverschraubung

Alphacool Artikelnummer: 13877



Kurzinformation

Der Alphacool ES Schnellverschluss ist für den Gebrauch in Server- und Workstation-Systeme optimiert. Er zeichnet sich durch eine präzise Fertigungsqualität, einen hervorragenden Wasserfluss sowie einen sicheren Klick-Mechanismus zum Verschließen aus.

- Optimiert für hohe Durchflussrate
- Hochwertige Verarbeitung
- Schnell und einfach zu bedienen
- Sicherer Klick-Mechanismus

Lieferumfang

Technische Daten

Abmessungen (L x D)	77 x 28mm
Gewicht	170g
Materiel	vernickeltes Messing, Kunststoff
Anschluss	2x 1/4" IG
Farbe	chrome, schwarz
Drucktest	8 Bar

Download Links

Produktbilder	13877_Alphacool_ES_quick_release_BLH1A_PushIn_Set_IT-IT_with_bulkhead_fitting_pics.zip
---------------	--

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	95 x 90 x 35 mm
Gesamtgewicht	185 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197138727
Zoll Nummer	74198090990

Artikeltext

Der Alphacool ES Schnellverschluss ist für den Gebrauch in Server- und Workstation-Systeme optimiert. Er zeichnet sich durch eine präzise Fertigungsqualität, einen hervorragenden Wasserfluss sowie einen sicheren Klick-Mechanismus zum Verschließen aus.

Maximaler Durchfluss

Andere Schnellverschlüsse können den Wasserfluss negativ beeinträchtigen. Die Schnellkupplung wurde daher grundlegend überarbeitet, sodass der Wasserfluss kaum gestört wird. Dabei wurde auf minimale Verarbeitungstoleranzen besonders Wert gelegt.

Schnell und einfach

Die ES Schnellverschlüsse von Alphacool vereinfachen den Aufbau des Servers- und Workstation-Systems. Dank der komfortablen Bedienung können komplexe Systeme schnell und problemlos verbunden werden. Um den Schnellverschluss zu öffnen, wird der äußere Ring zurückgezogen. Die Dichtung schließt sofort und verhindert, dass Kühflüssigkeit austritt. Um die Schnellverschlüsse zu verriegeln, genügt es, sie ineinanderzustecken. Ein Klick-Geräusch bestätigt das sichere Verschließen.

Funktion der Schottverschraubung

Die Schottverschraubung ermöglicht es, einen Schlauch durch beispielsweise ein Loch im Gehäuse zu führen. Dabei wird sie mittels einer Kontermutter fest am Gehäuse angebracht. Anschließend können standardmäßige Schlauchanschlüsse mit 1/4" verschraubt werden.

Hinweis: Um eine Beschädigung des O-Rings zu vermeiden, darf der Schnellverschluss nicht im trockenen Zustand geöffnet oder geschlossen werden.