

Alphacool ES Aluminium 280 mm T38 - (For Industry only)

Alphacool Artikelnummer: 14430



Kurzinformation

Die vollständig aus Aluminium gefertigten ES T27 und T38 Radiatoren aus Alphacool's ENTERPRISE SOLUTIONS Serie wurden speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt. Aufgrund der geringen Bauhöhe von 27mm oder 38mm finden sie Platz auf engstem Raum und ermöglichen die Wasserkühlung von technischen Anlagen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder bei der Produktion von Filmen und Videos.

- Geringe Bauhöhe & variabel einsetzbar
- Geeignet für Industrie-Hochleistungslüfter
- Zusätzliche Kühlkanäle für mehr Kühlleistung
- Kühlkanäle aus Aluminium
- Nicht kompatibel mit Kupferprodukten

Lieferumfang

1x Alphacool ES Aluminium 280 mm T38, Schwarz
8x M3x30 Schraube
8x M3x5 Schraube

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	315 x 140 x 38mm
Anzahl Kühlkanäle	14
Anschluss	2x G1/4"
Hersteller	Alphacool
Farbe	schwarz
Dicke	29 - 39mm
Lüftergewinde	M3
Druckgetestet	0,8 Bar
Lamellen	Aluminium
Anzahl Lüfter	2 ; 4 ;
Lüftergröße	140mm
Kühlkanäle	Aluminium
Gehäuse	Aluminium
Fins per inch	20

Download Links

Produktbilder	14430_Alphacool_ES_Aluminium_280_mm_T38_-_ (For_Industry_only)_pics.zip
---------------	---

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	360 x 150 x 50 mm
Gesamtgewicht	740 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197144308
Zoll Nummer	84195080900

Die vollständig aus Aluminium gefertigten ES T27 und T38 Radiatoren aus Alphacool's ENTERPRISE SOLUTIONS Serie wurden speziell für den Einsatz im industriellen Bereich entwickelt. Aufgrund der geringen Bauhöhe von 27mm oder 38mm finden sie Platz auf engstem Raum und ermöglichen die Wasserkühlung von technischen Anlagen in der Automobilindustrie, im Maschinenbau oder bei der Produktion von Filmen und Videos.

High Performance

Im Vergleich zu Alphacool's Vollkupfer Modellen verfügen alle ES T27 und T38 Aluminium Radiatoren über zusätzliche Kühlkanäle. Dieser technische Aufbau erlaubt eine deutliche Erhöhung der Kühlleistung, ohne dabei den Wasserfluss innerhalb des Radiators restriktiv zu beeinflussen. Die Radiatoren haben eine hohe Finnendichte und eignen sich besonders für den Einsatz mit Lüftern mit hohem Luftdruck und Luftdurchsatz. Dadurch wird eine signifikante Leistungssteigerung der wassergekühlten Komponenten erreicht.

Anschluss- und Montagmöglichkeiten

Der Radiator bietet einen Ein- sowie Ausgang (IN/OUT) mit G1/4" Gewinde. Dem Radiator liegen Schrauben für die Gehäusebefestigung (M3x5) und für die Lüftermontage (M3x30) bei. Zusätzliche Schrauben werden bei einseitiger Lüfterbestückung nicht benötigt.

Wichtiger Hinweis

Dies ist ein Enterprise Solutions Aluminium Produkt. Die ES Aluminium Radiatoren dürfen nicht gemeinsam mit Wasserkühlungsprodukten aus Kupfer (Kühler, Anschlüsse, etc.) verwendet werden. Eine gemeinsame Verwendung von Aluminium- & Kupferbauteilen wird schwere Schäden am Wasserkreislauf verursachen.