

Alphacool ES Schnellverschlusskupplungsset IT/IT - bulkhead PushIn Industry

Alphacool Artikelnummer: 17598



Kurzinformation

Das Alphacool ES Schnellverschlusskupplungsset IT/IT ist für die dauerhafte Montage an einem PC- oder Servergehäuse geeignet und funktioniert wie eine Schottverschraubung. Die Schnellverschlusskupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden oder Trennen von extern angebotenen Radiatoren oder Kühlsysteme.

- Ermöglicht die Einbindung externer Radiatoren und Kühlsysteme
- Sperrring inklusive
- Gefertigt aus widerstandsfähigem Nylon

Kompatibilität

- G1/4" AG Anschlüsse
- Alphacool Schnellverschluss AG/AG (Art. 17537)
- Alphacool Schnellverschluss IG/IG (Art. 17569)
- Alphacool Schnellverschluss TPV (Art. 17469)

Lieferumfang

1x Alphacool ES Schnellverschlusskupplungsset IT/IT (bulkhead PushIn Industry), schwarz
1x Sperring
1x Öffnungshilfe

Technische Daten

L x D (gesamt)	89,5mm x 23mm
L x D (male Verbinder)	54mm x 23mm
L x D (female Verbinder)	55mm x 23mm
Material	Nylon
Gewinde	G1/4" IG
Arbeitstemperatur	60 °C
Druck getestet	0,8 Bar
Farbe	Schwarz

Download Links

Produktbilder	17598_Alphacool_ES_quick_release_coupling_set_IT-IT_-_bulkhead_fitting_PushIn_Industry_pics.zip
---------------	---

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	105 x 33 x 33 mm
Gesamtgewicht	39 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197175982
Zoll Nummer	39174000990

Artikeltext

Das Alphacool ES Schnellverschlusskupplungsset IT/IT ist für die dauerhafte Montage an einem PC- oder Servergehäuse geeignet und funktioniert wie eine Schottverschraubung. Die Schnellverschlusskupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden oder Trennen von extern angebundenen Radiatoren oder Kühlsysteme.

Montage

Montiert wird das Schnellverschlusskupplungsset in zwei Öffnungen im Gehäuse mit je 18mm Durchmesser (siehe Montagebeispiel). Male und Female Verbinder werden mit der Gewindeseite durch die kreisrunden Öffnungen gesteckt und mit den beiliegenden Kontermuttern festgeschraubt. Der Wasserkreislauf wird dann auf der Innenseite des Gehäuses über die zwei G1/4" Innengewinde angebunden. Externe Radiatoren oder Kühlsysteme können nun mittels weiterer Schnellverschlüsse einfach mit der Wasserkühlung im Gehäuse verbunden werden.

Zubehör

Dem Schnellverschlusskupplungsset liegt ein Sperring bei. Dieser wird in den Öffnungsmechanismus gesteckt und verhindert ein versehentliches Trennen der Kupplung. Zusätzlich enthalten ist ein Öffnungshelfer, der in engen Systemen das Trennen der Kupplung erleichtert.



Montagebeispiel
(example of installation)