

## Schlauch PVC 13/10mm (3/8"ID) UV-aktiv Blue/Clear 15m Rolle

Alphacool Artikelnummer: 5100442



### Kurzinformation

Dieser neue UV-aktive Schlauch wurde durch einen optimierten Einsatz von UV-aktiven Zusätzen in der Leuchtkraft deutlich gesteigert. Die Biegefreundlichkeit sowie die weiteren technischen Daten sind dabei gegenüber den herkömmlichen Schläuchen vollständig erhalten geblieben. Der Schlauch eignet sich somit ideal um einen möglichst guten Leuchteffekt im PC zu erzeugen. Darüber hinaus kann der Schlauch geschlitzt werden um ihn z.B. als Kabelkanal zu verwenden.

### Lieferumfang

## Technische Daten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Abmaße           | 13/10       |
| Farbe            | Transparent |
| Fluoreszenzfarbe | Blau        |

## Download Links

|                    |                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbilder      | <a href="#">5100442_Tube_PVC_13-10mm_(3-8ID)_UV-aktiv_Blue-Clear_15m_roll_pics.zip</a> |
| EU-DoC / CE / RoHS | <a href="#">Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_5100442.pdf</a>                                    |

## Verpackungsmaß pro Einheit

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| L x B x H     | 380 x 380 x 65 mm |
| Gesamtgewicht | 1300 g            |

## Sonstige Daten

|             |               |
|-------------|---------------|
| Zertifikate | CE, FC, RoHS  |
| EAN         | 4070201004424 |
| Zoll Nummer | 39173200900   |

## Artikeltext

Dieser UV-aktive Schlauch wurde durch einen optimierten Einsatz von UV-aktiven Zusätzen in der Leuchtkraft deutlich gesteigert. Die Biegefreundlichkeit sowie die weiteren technischen Daten sind dabei gegenüber den herkömmlichen Schläuchen vollständig erhalten geblieben. Der Schlauch eignet sich somit ideal um einen möglichst guten Leuchteffekt im PC zu erzeugen. Darüber hinaus kann der Schlauch geschlitzt werden um ihn z.B: als Kabelkanal zu verwenden.

Er ermöglicht enge Biegeradien und eignet sich daher besonders für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Die Bestellmenge entspricht der gewünschten Schlauchlänge in Metern.

Für Wiederverkäufer ist der Schlauch in Verpackungseinheiten von 30 m oder 100 m pro Rolle erhältlich. Er ist mit Anschraubtüllen und Schlauchtüllen kompatibel, jedoch nicht mit Steckanschlüssen.

### Bitte beachten:

Transport und lagerbedingt kann es sein, dass der Schlauch etwas "unterkühlt" beim Kunden ankommt. Kalter PVC-Schlauch neigt dazu etwas hart zu werden. Um eine optimale Verlegung zu ermöglichen empfehlen wir daher den Schlauch nach Erhalt vor dem Verlegen entweder für ein paar Stunden in einem warmen Raum zu lagern oder kurz in heißes (z.B. 60°) Wasser zu legen. Dann hat der Schlauch seine optimale Biegefreundlichkeit erreicht.